

かんたん操作で確実にロック 装置・設備配管の安全対策に最適

SUS製

MADE IN
JAPAN



全閉時
スプリングロック機構部



スプリング内蔵
※逆向きでもロック可



全閉時
キーロック機構部

※南京錠は別売です
※マスターキー、同一キー等の
キープランご相談可能です

かんたんスプリングロック機構 + キーロック機構 2wayロックアウトボールバルブ

禁油・異径ねじ等、お客様のニーズに合わせた仕様でロット生産対応可能です

スプリングロック+ キーロックの2way

かんたんスプリングロック
に加え、キーロックによる
二重の安全機構を搭載

確実なロック機構

内蔵スプリングにより、
全閉 / 全開状態で
確実にロック。
上下向きを問わず使用可能

誤動作防止機能

ロック機能の働きで
ヒューマンエラーや
振動による
誤動作を防止

迅速な書類対応

国内生産のため
お客様のご要望に応じて
各種書類をスピーディーに
提供することが可能

商品名	最高使用圧力	使用温度範囲	ボディ材質	対応口径	流体
TSS-140-08 ~ 25Rc	3.92MPa	-20℃ ~ 160℃	SUS316	8A ~ 25A	水、油、ガス※ 等

※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※バルブを操作する際は、ハンドルのストッパがボディに当たるまで操作してください。ボディとストッパが当たっていないと、全開及び全閉にならない可能性があります。
※バルブをロックしたい場合はスリーブが溝に落ちている事を確認して下さい。落ち切っていない場合は、ロックが掛かりません。スリーブ上部の穴が隠れている場合は、ロック出来ていません

取扱説明動画はこちら

