



耐圧試験圧力 : 2.94 MPa
 気密試験圧力 : 0.59 MPa

製品の外观・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

| 12 | ナット | SWCH (亜鉛めっき) | 1 | |
|----|------------|------------------------|----|----|
| 11 | スプリングワッシャー | SWRH (亜鉛めっき) | 1 | |
| 10 | コニカルスプリング | SUS304 | 1 | |
| 9 | パッキン | PTFE (カーボンセンイ入り) | 1 | |
| 8 | パッキン | PTFE (カーボンセンイ入り) | 1 | |
| 7 | グランドワッシャー | SPCC (亜鉛めっき) | 1 | |
| 6 | ハンドル | SUS430 (ビニールコーティング・紺色) | 1 | |
| 5 | ステム | C3604 | 1 | |
| 4 | シート | PTFE (グラスファイバ入り) | 2 | |
| 3 | ボール | C3604 (クロムめっき) | 1 | |
| 2 | エンドキャップ | C3604 | 1 | |
| 1 | ボディ | C3771 | 1 | |
| 符号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |

HAMAI INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマイ

投影法, 第三角法

単位, mm

尺度, 1:1

サイズ, A4

品名,

BBSボールバルブ

図番,

BBS-216-15Rc

改訂番号

⑥