



耐圧試験圧力 : 5.88 MPa
 気密試験圧力 : 0.59 MPa

製品の外觀・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

14	ナット(テンロックナット)	SUS304	1	
13	トゥースロックワッシャー	SUS304	1	
12	コニカルスプリング	SUS304	1	
11	ラベル	テトロンフィルム(ラミネート加工)	1	
10	ネームプレート	A1100P(印刷, 赤色)	1	
9	パッキン	PTFE(グラスファイバ入り)	1	
8	パッキン	PTFE(グラスファイバ入り)	1	
7	グランドワッシャー	SUS304	1	
6	ハンドル	ZDC2(クロムめっき)	1	
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	SUS316	1	
2	エンドキャップ	SUS316	1	
1	ボディ	SUS316	1	
符号	部品名	材質	個数	備考

HAMA I INDUSTRIES LIMITED TOKYO JAPAN 株式会社 ハマ イ	投影法, 第三角法 単位, mm 尺度, 1:1 サイズ, A4	品名, BSSボールバルブ(PCW・禁油) 図番, BSS-217-10Rc	改訂番号 ③
---	---	---	------------------