



耐圧試験圧力 : 5.88 MPa

気密試験圧力 : 0.59 MPa

製品の外觀・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

| 13 | ナット(テンロックナット) | SUS304 | 1 | |
|----|---------------|-----------------------|----|----|
| 12 | スプリングワッシャー | SUS304 | 1 | |
| 11 | コニカルスプリング | SUS304 | 1 | |
| 10 | ガスケット | PTFE | 2 | |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバ入り) | 1 | |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ入り) | 1 | |
| 7 | グランドワッシャー | SUS304 | 1 | |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) | 1 | |
| 5 | ステム | SUS316 | 1 | |
| 4 | シート | PTFE(グラスファイバ入り) | 2 | |
| 3 | ボール | SUS316 | 1 | |
| 2 | エンドキャップ | SUS316 | 2 | |
| 1 | ボディ | SUS316 | 1 | |
| 符号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |

HAMAI INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 **ハマイ**

投影法, 第三角法

単位, mm

尺度, 1:2

サイズ, A4

品名,

BSSボールバルブ

図番,

BSS-822-40Rc

改訂番号

⑥