



図番	Rc	φd	L	(L1)	(H)	W
FBT-101-08Rc②	1/4	9.6	50	85	41	21
FBT-101-10Rc②	3/8		43		26	
FBT-101-15Rc②	1/2	12.7	65	110	56	31
FBT-101-20Rc②	3/4	19	68		61	38
FBT-101-25Rc②	1	25	79	130	69	47
FBT-101-32Rc②	1 1/4	32	88		75	54
FBT-101-40Rc②	1 1/2	38	97	160	89	67
FBT-101-50Rc②	2	50	120			

最高使用圧力 : 3.92 MPa
 耐圧試験圧力 : 5.88 MPa
 気密試験圧力 : 0.59 MPa

製品の外形・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

符号	部品名	材質	個数	備考
11	ナット	SUS304	1	
10	スプリングワッシャー	SUS304	1	
9	Oリング	FPM	2	
8	パッキン	PTFE	1	
7	パッキン	PTFE	1	
6	ハンドル	SUS430(ビニールコーティング・赤色)	1	
5	ステム	C3604	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	C3771(クロムめっき)	1	材質、サイズ08~15はC3604を使用
2	エンドキャップ	C3771	1	
1	ボディ	C3771	1	

HAMAI INDUSTRIES LIMITED TOKYO JAPAN 株式会社 ハマイ	投影法, 第三角法	品名. FBTボールバルブ 図番. FBT-101-08~50Rc	改訂番号 ②
	単位, mm		
	尺度, none		
サイズ, A3			