



図番	Rc	φd	L	L1	(L2)	(H)	W	(W1)
FST-01-08Rc④	1/4	11	58	29	107	53.5	22	24.5
FST-01-10Rc④	3/8	12.5				54.5		
FST-01-15Rc④	1/2	15	57.5					
FST-01-20Rc④	3/4	20	70.5	34.5	127	65.5	39	44
FST-01-25Rc④	1	25	82	41		70.5		
FST-01-32Rc④	1 1/4	32	96.5	47	152	91	55	62
FST-01-40Rc④	1 1/2	38	112	55.5		99		
FST-01-50Rc④	2	50	127	62.5	183	99	68	75

耐圧試験圧力 : 5.88 MPa  
 最高使用圧力 : 3.92 MPa  
 気密試験圧力 : 0.59 MPa

製品の外観・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

符号	部品名	材質	個数	備考
12	ナット	ステンレス	1	
11	スプリングワッシャー	ステンレス	1	
10	Oリング	FPM	2	
9	ガスケット	PTFE	1	
8	パッキン	PTFE (グラスファイバ入り)	1	
7	パッキン	PTFE (グラスファイバ入り)	1	
6	ハンドル	SUS304 (ビニールコーティング・赤色)	1	
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	PTFE (グラスファイバ入り)	2	
3	ボール	SCS14A	1	
2	エンドキャップ	SCS14A	1	
1	ボディ	SCS14A	1	

HAMAI INDUSTRIES LIMITED  
 TOKYO JAPAN  
 株式会社 ハマイ

投影法. 第三角法  
 単位. mm  
 尺度. none  
 サイズ. A3

品名. FSTボールバルブ  
 図番. FST-01-08~50Rc ④  
 改訂番号