



図番	Rc	φd	L	L1	(L2)	(H)	W	(W1)
FST-02-08Rc②	1/4	11	58	29	60	45	22	24.5
FST-02-10Rc②	3/8	12.5				46		
FST-02-15Rc②	1/2	15	61	31		49		
FST-02-20Rc②	3/4	20	70.5	34.5	80	60	39	44
FST-02-25Rc②	1	25	82	41				

耐圧試験圧力 : 5.88 MPa  
 最高使用圧力 : 3.92 MPa  
 気密試験圧力 : 0.59 MPa

製品の外形・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

符号	部品名	材質	個数	備考
12	ナット	ステンレス	1	
11	スプリングワッシャー	ステンレス	1	
10	Oリング	FPM	2	
9	ガスケット	PTFE	1	
8	パッキン	PTFE (グラスファイバ入り)	1	
7	パッキン	PTFE (グラスファイバ入り)	1	
6	ハンドル	SUS304 (ビニールコーティング・赤色)	1	
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	PTFE (グラスファイバ入り)	2	
3	ボール	SCS14A	1	
2	エンドキャップ	SCS14A	1	
1	ボディ	SCS14A	1	

HAMA I INDUSTRIES LIMITED  
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマ イ

投影法 第三角法

単位 mm

尺度 none

サイズ A3

品名 FSTボールバルブ

図番 FST-02-08~25Rc ②