



耐圧試験圧力 : 2.94 MPa

気密試験圧力 : 0.59 MPa

製品の外觀・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

| 13 | ナット | SWCH(亜鉛めっき) | 1 | |
|----|------------|-----------------------|----|----|
| 12 | スプリングワッシャー | SWRH(亜鉛めっき) | 1 | |
| 11 | Oリング | FPM | 2 | |
| 10 | ラベル | テトロンフィルム(ラミネート加工) | 1 | |
| 9 | ガスケット | PTFE | 1 | |
| 8 | パッキン | PTFE | 1 | |
| 7 | パッキン | ナイロン | 1 | |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) | 1 | |
| 5 | ステム | C3604 | 1 | |
| 4 | シート | PTFE | 2 | |
| 3 | ボール | C3771(クロムめっき) | 1 | |
| 2 | エンドキャップ | C3771 | 1 | |
| 1 | ボディ | C3771 | 1 | |
| 符号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |

HAMAi INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 **ハマイ**

投影法. 第三角法

単位. mm

尺度. 1:1

サイズ. A3

品名. **HBSボールバルブ**

図番. **HBS-50-32Rc**

改訂番号

⑨