



耐圧試験圧力 : 6.18 MPa

気密試験圧力 : 0.59 MPa

製品の外形・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

| | | | | |
|----|------------|-----------------------|---|--|
| 14 | ナット | SUS304 | 1 | |
| 13 | スプリングワッシャー | SUS304 | 1 | |
| 12 | Oリング | FPM | 1 | |
| 11 | Oリング | FPM | 2 | |
| 10 | Oリング | FPM | 2 | |
| 9 | ストッパピン | SUS304 | 1 | |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ入り) | 1 | |
| 7 | パッキン | PTFE(グラスファイバ入り) | 1 | |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) | 1 | |
| 5 | ステム | SUS316 | 1 | |
| 4 | シート | PTFE(カーボンセンイ入り) | 2 | |
| 3 | ボール | SUS316 | 1 | |
| 2 | エンドキャップ | SUS F 316 | 1 | |
| 1 | ボディ | SUS F 316 | 1 | |

| 符号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|-----|----|----|----|
|----|-----|----|----|----|

HAMAI INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマイ

投影法, 第三角法

単位, mm

尺度, 1:1

サイズ, A4

品名, RSSボールバルブ

図番, RSS-14-15Rc

改訂番号

⑥

FN. RSS01415_06