



耐圧試験圧力 : 5.88 MPa  
気密試験圧力 : 1.96 MPa

1. スプリング押えの穴の向きは一定ではなく、個体ごとに異なります。ご了承ください。

| 符号 | 部品名       | 材質              | 個数 | 備考                          |
|----|-----------|-----------------|----|-----------------------------|
| 15 | ラベル       | TETORON FILM    | 1  | ATTACHED TO THE PLASTIC BAG |
| 14 | ナット       | BRASS           | 1  | CHROME PLATING              |
| 13 | スプリング押え   | BRASS           | 1  | CHROME PLATING              |
| 12 | スプリング     | STAINLESS STEEL | 1  |                             |
| 11 | スリーブ      | BRASS           | 1  | CHROME PLATING              |
| 10 | コニカルスプリング | STAINLESS STEEL | 2  |                             |
| 9  | ガスケット     | PTFE            | 1  |                             |
| 8  | パッキン      | REINFORCED PTFE | 3  |                             |
| 7  | グランドリング   | STAINLESS STEEL | 1  |                             |
| 6  | ハンドル      | STAINLESS STEEL | 1  |                             |
| 5  | ステム       | SUS316          | 1  |                             |
| 4  | シート       | PTFE            | 2  |                             |
| 3  | ボール       | SUS F 316       | 1  |                             |
| 2  | エンドキャップ   | SCS14           | 1  |                             |
| 1  | ボディ       | SCS14           | 1  |                             |

HAMAI INDUSTRIES LIMITED  
TOKYO JAPAN

株式会社 **ハマイ**

投影法, 第三角法  
単位, mm  
尺度, 1:1  
サイズ, A3

品名, TSSボールバルブ(PCW・禁油)  
図番, TSS-160-32Rc  
改訂番号, ②

製品の外观・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。