



耐圧試験圧力 : 5.88 MPa

気密試験圧力 : 1.96 MPa

1. スプリング押えの穴の向きは一定ではなく、個体ごとに異なります。ご了承ください。

符号	部品名	材質	個数	備考
15	ラベル	TETORON FILM	1	ATTACHED TO THE PLASTIC BAG
14	ナット	BRASS	1	CHROME PLATING
13	スプリング押え	BRASS	1	CHROME PLATING
12	スプリング	STAINLESS STEEL	1	
11	スリーブ	ALUMINIUM	1	ANODIC OXIDE COATING
10	コニカルスプリング	STAINLESS STEEL	2	
9	ガスケット	PTFE	1	
8	パッキン	REINFORCED PTFE	3	
7	グランドリング	STAINLESS STEEL	1	
6	ハンドル	STAINLESS STEEL	1	
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	SUS F 316	1	
2	エンドキャップ	SCS14	1	
1	ボディ	SCS14	1	

HAMAI INDUSTRIES LIMITED  
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマイ

投影法, 第三角法  
単位, mm  
尺度, 1:2  
サイズ, A3

品名, TSSボールバルブ(PCW・禁油)  
図番, TSS-160-40Rc  
改訂番号, ②

製品の外觀・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。